


SPEEDY / 911-11

Komposition Composition	100% Polyester
Gewicht Weight	190 g/m ² (±5%)
Dicke Thickness	0,22 mm (±5%)
Verarbeitung Processing	kalt schneiden cold cut
Breite Width	160 cm, 220 cm, 260cm, 320 cm
Weißgrad Whiteness	>100
Tintentyp / Druckseite Ink Type / Print Side	UV-Curable* / inside, Latex** / inside Solvent/Eco Solvent / inside, Sublimation Transfer / outside
Anwendung Use	Leuchtkästen, Zelte, Werbeschirme, Schirme, textile Architektur, Blow-Ups, Abwaschbare Tischdecken, Fronlit/Backlit Frame-Systems, Supermärkte, Messen, Kaufhäuser, City Lightbox. Light boxes, tents, umbrellas, textile architecture, blow-ups, washable tablecloths, Fronlit / Backlit frame systems, supermarkets, fairs, department stores, city lightbox.
Schwerentflammbarkeit Flame retardancy	DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B



* UV-Tinten können das Schüsseln (Curlen) des Textils verursachen, vor dem eigentlichen Druckauftrag sollten immer erst Testdrucke durchgeführt werden.

** Bei Verwendung von Latex Tinten bitte vorher testen ob das Hinterleuchtungsergebnis ausreicht.

*** Bald erhältlich.

Alle obigen Informationen und Spezifikationen sind als Leitfaden gedacht. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen, die im Rahmen einer kontinuierlichen Produktverbesserung stattfinden, ohne spezielle schriftliche Mitteilung vorzunehmen.

* UV-inks could cause curling and test prints for suitability must always be carried out before actual printing job.

** Latex Ink backlight results are limited.

*** Available soon.

All above information and specifications are intended as a guide only. We reserve the right to change, alter or modify these information and specifications without prior written notice from time to time subject to a programme of continuous product improvement.