


MICRO DOUBLE SATIN / 1016-11

Komposition Composition	100% Polyester
Gewicht Weight	250 g/m ² (±5%)
Dicke Thickness	0,44 mm (±5%)
Verarbeitung Processing	heiß schneiden hot cut
Breite Width	152 cm, 254 cm, 310 cm
Weißgrad Whiteness	>142 fs
Anwendung Use	Leuchtkästen, Pop Up, Werbebanner, Displaysysteme, Frontlit, schwerere Gardinen, Pop-Up Display Systems. Light boxes, pop up, advertising banners, display systems, frontlit, heavier curtains, pop-up display systems.
Schwerentflammbarkeit Flame retardancy	DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B



Print inside/outside



Die Angaben basieren auf den Auswertungen sorgfältig durchgeführter Tests sowie praktischer Erfahrung. Aufgrund der beim Druck auftretenden unterschiedlichen Bedingungen sollten Testdrucke durchgeführt werden. Eine verbindliche Zusicherung der Eigenschaften kann aus oben genannten Gründen nicht gegeben werden.

The information is based on the evaluation of carefully performed tests and practical experience. Due to the different conditions occurring during printing, test prints should be made. A binding assurance of the properties can not be given for the reasons mentioned above.

