


**Krea Micro Prime / 1014-11**

Komposition Composition	100% Polyester
Gewicht Weight	185g/m <sup>2</sup>
Elastizität Elasticity	Breite 2%, Länge 2% Width 2%, Length 2%
Dicke Thickness	0,25 mm (±5%)
Verarbeitung Processing	heißschnitt hot cut
Breite Width	260cm, 310cm
Weißgrad Whiteness	>127 fs
Anwendung Use	Leuchtkästen, knitterfreie Webware, Rahmensysteme, Fronlit/Backlit Frame-Systems, Light boxes, creasefree woven fabric, display frame systems, fronlit/backlit frame systems,
Schwerentflammbarkeit Flame retardancy	DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B



Print inside/outside



Die Angaben basieren auf den Auswertungen sorgfältig durchgeführter Tests sowie praktischer Erfahrung. Aufgrund der beim Druck auftretenden unterschiedlichen Bedingungen sollten Testdrucke durchgeführt werden. Eine verbindliche Zusicherung der Eigenschaften kann aus oben genannten Gründen nicht gegeben werden.

The information is based on the evaluation of carefully performed tests and practical experience. Due to the different conditions occurring during printing, test prints should be made. A binding assurance of the properties can not be given for the reasons mentioned above.

